

HELMSTEDTER NACHRICHTEN

Adresse dieses Artikels:

<https://www.helmstedter-nachrichten.de/helmstedt/article216968679/Baustart-fuer-Wanderweg-am-Freizeitpark-Raebke-ist-nach-Ostern.html>

Baustart für Wanderweg am Freizeitpark Rábke ist nach Ostern

RÁBKE. Bis Ende Juni muss die Samtgemeinde Nord-Elm den Ausbau von 1500 Metern Wanderweg am Freizeit- und Erholungspark in Rábke abgerechnet haben.

16.04.2019 - 13:58 Uhr



Der Weg zwischen Schunter und kleinem See unterhalb des Freibades wird auf 2 bis 2,50 Meter mit einer wassergebundenen Decke ausgebaut.

Foto: Erik Beyen

So sieht es der geänderte Zuwendungsbescheid vom Amt für regionale Landesentwicklung vor.

Den haben die Verantwortlichen im Rathaus Súpplingen im Februar erhalten. Die Arbeiten haben jedoch noch nicht begonnen. Angela Lux vom zuständigen Fachbereich der Verwaltung nennt das eine „sportliche Herausforderung“, allerdings: „Wir haben das bisher immer hinbekommen“, sagte sie auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Grund für den Zeitdruck erkläre sich durch die Herkunft der Mittel. „Es handelt sich um EU-Fördermittel aus dem Jahr 2016“, sagt Lux, und die müssten nun auch eingesetzt werden. Ursprünglich hatte das Amt für regionale Entwicklung eine Frist bis zum 30. September gesetzt. Das aber wäre wohl nur möglich gewesen, wenn die Fördermittel aus einem Bundestopf kommen würden. Insgesamt gibt die Samtgemeinde 132.528 Euro für den naturnahen Ausbau des Wanderweges aus. 80.979 Euro werden gefördert. Den Rest trägt die Samtgemeinde. Die 1500 Meter Wanderweg führen zwischen dem Freizeitbad und der ersten Ferienhaussiedlung bis an die Schunter, dort unterhalb des Freibades am kleinen See entlang über eine Weide bis zum Beginn des Elm. Der erste Teil zwischen Bad und Siedlung ist derzeit gepflastert. „Das nehmen wir hoch und ersetzen es durch eine wassergebundene Decke“, erklärt Angela Lux. Hinter diesem Begriff versteckt sich eine Schotterschicht mit Zementanteil. Dieser sorgt für Festigkeit, so die Leiterin des Bauamtes. Er verdichtet sich, sobald der Schotter feucht wird, bleibt aber durchlässig für Wasser.

Mit dieser Methode wird der gesamte Weg auf 1500 Metern in einer Breite zwischen 2 und 2,50 Metern ausgebaut. Die Besprechung mit dem beauftragten Unternehmen habe bereits stattgefunden. Angela Lux rechnet mit einem Beginn der Arbeiten nach dem Osterfest.

Ihre Meinung

Kommentieren als Gewusst wie

KOMMENTIEREN

Verbleibende Zeichen: 3000

